



PRIMAIRE 1K UNIVERSEL GRIS

Code Article : AW8017270-000

Révision: Novembre 2024 - LBe

1 DESCRIPTION

Primaire mono composant universel gris à séchage rapide, en aérosol de 400 mL à jet rond et à jet plat.

Bonnes propriétés anticorrosion et bonne adhérence sur support ferreux et non ferreux (INOX, Alu, Titane, Inconel), ainsi que sur de nombreux matériaux composites. ^(a)

2 CARACTERISTIQUES

Nombre de Composants	1 Primaire 1K Universel Gris		
Couleur	Gris		
Brillance	Mat satiné	ISO 2813	
Densité	1,125 ± 0,030 g/mL	ISO 2811-1	
Viscosité	-	IO 02 PR06	
Extrait Sec en Volume	22 ± 3 %	Valeur théorique	
Composants Organiques Volatils (COV)	Primaire 1K Universel Gris	< 672 g/L	
Point d'Eclair	Primaire 1K Universel Gris	25°C	Valeur Théorique
Stabilité au Stockage	Primaire 1K Universel Gris	12 mois, lorsqu'il est stocké dans son emballage d'origine, en intérieur, entre 5 et 35 °C. 3 mois en pot ouvert soigneusement fermé.	

3 APPLICATION

Nature du Support	Métaux ferreux, non ferreux et composites		
Préparation de la Surface	La couche antérieure doit être libre de tout contaminant. Ponçage : P280 – 380 à sec Sur acier galvanisé prévoir un dérochage.		
Matériel d'Application	Aérosol		
Rapport de mélange massique (g)	Aérosol Prêt à l'emploi		
Viscosité d'Application	22 - 35 secondes AFNOR 4 à 20°C		
Durée d'Utilisation du Mélange	8 heures à 20°C		
Epaisseur Recommandée	Humide	75– 155 µm	
	Sec	10 – 20 µm	
Séchage	Désolvatation	10 à 15 minutes	
	Hors poussière	20 minutes à 20°C	
	Sec au toucher	30 minutes à 20°C	
	Temps de masquage	30 minutes à 20°C	
	Recouvrable	Après 25 minutes jusqu'à 24 H à 20°C	
	Ponçable	Après 8 heures (P320 – P400)	
	Polymérisation complète	7 jours à 20°C	
Système de Peinture	-		
Diluant de Nettoyage	Diluant dégraissant 3291 (M8422 0000)		
Conditions d'Application	Température	≥ 10 °C	et ≤ 35°C
	Humidité Relatif	≥ 30%	et ≤ 80%
	Température du Support	2 à 3 °C au dessus du point de rosée	

1 / 2

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande, L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.





PRIMAIRE 1K UNIVERSEL GRIS

Code Article : AW8017270-000
Révision: Novembre 2024 - LBe

4 REMARQUES

Il convient de valider la recouvrabilité de chaque finition au moyen d'essais préalables.

5 SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température. Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la Fiche de Sécurité du produit sont essentielle.

-
- (a) En accord avec les Directives 2010/75/UE et 2004/42/CE, ce produit peut être utilisé sans restriction dans des installations classées et autorisées. Les installations de petites dimensions ne pourront pas appliquer ce produit de revêtement sur aucun composant de bâtiment.

2 / 2

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande. L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.

